



GENEL TANIM

Prana sirkülasyon pompaları ıslak rotorlu olup flanşlı ve tek hızlıdır. HP serisi monofaze pompalar domestik, endüstriyel ve jeotermal uygulamalar için idealdir. Tüm flanşlar PN6 ve PN10 uyumludur.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Gerilim (Monofaze)	: 1N - 50Hz 230V+%10
Maksimum akışkan sıcaklığı	: -10 - +120°C
Maksimum işletme basıncı	: 10 bar
Pano koruma seviyesi	: IP 44
Yalıtım sınıfı	: H
Montaj pozisyonu	: Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇALAR	AÇIKLAMALAR
Pompa gövdesi	Pik dokum
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz Çelik
Fan	Teknopolimer
Rotor gömleği	Paslanmaz Çelik
Yataklama	Pirinç

ÜRÜN KODU / MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	AKIM (A)	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m ³ /h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (\$)
HP40/80 250M	250	DN40	1,85	410	16	8	15,80 Kg	363,00 \$
HP40/100 250M	250	DN40	2,80	450	24,0	10,3	16,90 Kg	380,00 \$
HP40/120 250M	250	DN40	2,80	510	27	12,0	16,90 Kg	385,00 \$
HP50/60 280M	280	DN40	2,60	590	22,0	6,4	19,00 Kg	390,00 \$
HP50/90 280M	280	DN40	2,85	610	27	8,6	19,00 Kg	396,00 \$

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ

