



### GENEL TANIM

Prana sirkülasyon pompaları ıslak rotorlu ve flanşlı olup; HP 40/50 üç hızlı HP40/80 ise hem üç hızlı hemde tek hızlıdır. HP serisi monofaze pompalar domestik, endüstriyel ve jeotermal uygulamalar için idealdir. Tüm flanşlar PN6 ve PN10 uyumludur.

### ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Gerilim (Monofaze)	: 1N - 50Hz 230V+%-10
Maksimum akışkan sıcaklığı	: -10 - +120°C
Maksimum işletme basıncı	: 10 bar
Pano koruma seviyesi	: IP 44
Yalıtım sınıfı	: H
Montaj pozisyonu	: Motor eksenli yatay

### TEKNİK BİLGİLER

#### PARÇALAR

Pompa gövdesi	Pik dokum
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz Çelik
Fan	Teknopolimer
Rotor gömleği	Paslanmaz Çelik
Yataklama	Pirinç

#### AÇIKLAMALAR

Pompa gövdesi	Pik dokum
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz Çelik
Fan	Teknopolimer
Rotor gömleği	Paslanmaz Çelik
Yataklama	Pirinç

ÜRÜN KODU / MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	AKIM (A)	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m <sup>3</sup> /h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (\$)
HP40/50 250M	250	DN40	I - 0,75	I - 200	12	5,4	15,80 Kg	363,00 \$
			II - 1,00	II - 250				
			III - 1,25	III - 280				
HP40/80 250M	250	DN40	I - 1,30	I - 300	16	8	15,80 Kg	363,00 \$
			II - 1,48	II - 330				
			III - 1,85	III - 410				

### HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ

