



GENEL TANIM

Prana sirkülasyon pompaları ıslak rotorlu olup flanşlı ve üç hızlıdır. HP serisi trifaze pompalar domestik, endüstriyel ve jeotermal uygulamalar için idealdir. Tüm flanşlar PN6 ve PN10 uyumludur.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Gerilim (Trifaze)	: 1N - 50Hz 230V+%-10
Maksimum akışkan sıcaklığı	: -10 - +120°C
Maksimum işletme basıncı	: 10 bar
Pano koruma seviyesi	: IP 44
Yalıtım sınıfı	: F
Montaj pozisyonu	: Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇALAR	AÇIKLAMALAR
Pompa gövdesi	Pik dokum
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz Çelik
Fan	Teknopolimer
Rotor gömleği	Paslanmaz Çelik
Yataklama	Pirinç

ÜRÜN KODU / MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	AKIM (A)	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m ³ /h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (\$)
HP40/70 - 250 T	250	DN40	I - 0,49	I - 290	14	7,5	16,00 Kg	363,00 \$
			II - 0,56	II - 330				
			III - 0,68	III - 400				
HP40/120 - 250 T	250	DN40	I - 0,92	I - 470	16	11,5	16,00 Kg	380,00 \$
			II - 1,04	II - 530				
			III - 1,20	III - 610				
HP40/140 - 250 T	250	DN40	I - 0,90	III - 550	28	13,8	16,00 Kg	385,00 \$
			II - 1,20	II - 700				
			III - 1,85	III - 900				

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ

