



GENEL TANIM

Prana sirkülasyon pompaları ıslak rotorlu olup flanşlı ve üç hızlıdır. HP serisi trifaze pompalar domestik, endüstriyel ve jeotermal uygulamalar için idealdir. PN6 uyumludur.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Gerilim (Trifaze)	: 1N - 50Hz 230V+%10
Maksimum akışkan sıcaklığı	: -10 - +120°C
Maksimum işletme basıncı	: 10 bar
Pano koruma seviyesi	: IP 44
Yalıtım sınıfı	: F
Montaj pozisyonu	: Motor eksenini yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇALAR	AÇIKLAMALAR
Pompa gövdesi	Pik dokum
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz Çelik
Fan	Teknopolimer
Rotor gömleği	Paslanmaz Çelik
Yataklama	Pirinç

ÜRÜN KODU / MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	AKIM (A)	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m ³ /h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (\$)
HP100/80 - 350 T	350	DN100	I - 2,34	I - 1.480	45.0	8.0	31,00 Kg	660,00 \$
			II - 3,00	II - 1.700				
			III - 3,80	III - 2.100				

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ

